



---

## Setspn Activation Code Latest

SetSpn — это утилита командной строки, позволяющая управлять свойством каталога имен участников-служб (SPN) для учетной записи службы каталогов Active Directory. SPN используются для поиска целевого имени участника для запуска службы. SetSpn позволяет просматривать текущие имена участников-служб, сбрасывать имена участников-служб узла и добавлять или удалять дополнительные имена участников-служб. Получите SetSpn и попробуйте сами, чтобы понять, что это такое! Использование Setspn: Setspn [параметры командной строки] [имя принципала-службы] [имя принципала-хоста] [добавить|обновить|удалить|сбросить] Setspn параметры командной строки: -x, --помощь Показать сообщение об использовании параметра командной строки Setspn. -v, --версия Показать номер версии программы и выйти. имя-участника-службы — это имя учетной записи на компьютере, на котором запущена служба. Host-principal-name — это имя учетной записи, на которой размещается служба. Параметр -r, --reset сбросит текущую запись SPN. Это создаст новые записи SPN, которые указывают на имя участника узла. Параметры --add, --update и --delete будут добавлять, обновлять и удалять дополнительные записи SPN. Если записи имени участника-службы не указаны, будет добавлено текущее имя участника-службы. Доступные настройки для --add: -h, --host-principal-name Новое имя участника-службы для основного узла. -d, --distinguished-name Новое имя участника-службы для участника узла. Доступные настройки для --update: -h, --host-principal-name Запись SPN для участника узла. Параметр --delete удалит указанную запись SPN. Стоит отметить, что при обработке свойства SPN информация сохраняется в пользовательском файле связки ключей на сервере. Это означает, что между запуском команды и внесением изменений в связку ключей может быть задержка. Если это произойдет, служба перестанет отвечать, пока это не будет исправлено. В случае, если служба размещена во внутренней подсети (не маршрутизируемой публично), эта задержка может составлять несколько минут (возможно, даже пару часов). Чтобы избежать этой проблемы, вы можете установить переменную среды MASC, содержащую хэш цепочки ключей SPN, чтобы команды запускались после изменений в SP

### What's New In Setspn?

SetSpn — это инструмент командной строки, позволяющий управлять свойством каталога имен участников-служб (SPN) для учетной записи службы домена Active Directory. SPN используются для поиска целевого имени участника для запуска службы. SetSpn позволяет просматривать текущие имена участников-служб, сбрасывать имена участников-служб узла и добавлять или удалять дополнительные имена участников-служб. - Описание SetSpn Эта страница о SPC. 1 Setspn — это инструмент командной строки, позволяющий управлять свойством каталога имен участников-служб (SPN) для учетной записи службы каталогов Active Directory. SPN используются для поиска целевого имени участника для запуска службы. SetSpn позволяет просматривать текущие имена участников-служб, сбрасывать имена участников-служб узла и добавлять или удалять дополнительные имена участников-служб. Получите SetSpn и попробуйте сами, чтобы понять, что это такое! Описание сетспн: SetSpn — это инструмент командной строки, позволяющий управлять свойством каталога имен участников-служб (SPN) для учетной записи службы домена Active Directory. SPN используются для поиска целевого имени участника для запуска службы. SetSpn позволяет просматривать текущие имена участников-служб, сбрасывать имена участников-служб узла и добавлять или удалять дополнительные имена участников-служб. 2 Пример Setspn отобразит имена субъектов-служб (SPN) для пользователя/узла yourdomain.com. SPN перечислены в формате: spnname (A | W | M | D) хост/имя хоста Чтобы изменить SPN, установите spn.example.com с этим значением. Чтобы сбросить все SPN Чтобы удалить все имена участников-служб Пример Эта команда выведет список участников-служб для учетной записи службы с именем imac.example.com. setspn imac.example.com Хост/imac.example.com 3 Применение Предоставляет следующие подкоманды list — перечисляет имена субъектов-служб (SPN) для пользователя/узла yourdomain.com. SPN перечислены в формате: spnname (A | W | M | D) хост/имя хоста Чтобы изменить SPN, установите spn.example.com с этим значением. Чтобы сбросить все SPN Чтобы удалить все имена участников-служб upd — обновить имя участника-службы downd — удалить имя участника-службы С подпрограммой "help spn"

---

**System Requirements For Setspn:**

Для пользователей Mac: Пользователи Windows: Минимум: Виндовс 7, Виндовс 8, Виндовс 10 Версия: Windows 10, версия 1703 или более поздняя.  
Процессор: Многоядерный процессор 1,6 ГГц Память: 2 ГБ оперативной памяти Графика: Разрешение экрана 1024×768 DirectX: Версия 9.0 или выше  
Жесткий диск: 100 МБ свободного места Чтобы узнать больше об игровом процессе патча, ознакомьтесь с обзором игры.